

TECHNICKÝ LIST

Výrobek : DISTANČNÍ OBJÍMKY OCELOVÉ „STE“



Použití : Objímky STE jsou používány u velkých a těžkých potrubí, nebo pro speciální případy vysokých objímek. Toto řešení je charakteristické velkou odolností vůči tangenciálním silám vyskytujícím se při protahování potrubí chráničkami. Objímky STE se někdy používají pro zesílení celé soustavy objímek odolností vůči tangenciálním silám vyskytujícím se při protahování potrubí chráničkami. plastových (např. mezi robustními polyetylenovými objímkami typu SM, ZR), a to co 3. nebo 4. obvod.

Technický popis : Výška objímky může být vyrobena na libovolnou výšku (minimálně však 30 mm) a to tak, že osa mediového potrubí se pokryje s osou chráničky (pažnice). V tomto případě horní elementy jsou nižší než spodní. Objímky STE nejsou izolantem, tzn. elektricky neodizolují mediové potrubí od chráničky. U litinového potrubí je objímky STE možno mezi sebou spojit vhodnými příčkami za účelem dodatečného zesílení a zabránit tak riziku rozpojení potrubí.

Materiál:	Plochá ocel	nerezová ocel 1.4307
		pozinkovaná ocel S235
	Šrouby a matice	A2, pozinkovaná ocel
	Třecí elementy	polyetylén

Montáž Nasadit na potrubí a utáhnout šrouby, aby objímka pevně držela. V případě objímek pro souosost mediového potrubí a chráničky (pažnice) nutné dbát, aby kratší trny objímky směřovaly nahoru.

Rozměry: **Objímky se vyrábí na míru dle zadání.**
Podmínka: výška trnu objímky ≥ 30 mm